

# MONTERINGSVEJLEDNING

Træk nr.: 30-2368-00/30-2368-20 Type: 1401

Godkendelses nummer: e6\*94/20\*0397\*00

Anvendelse: Mercedes St.-car E-klasse Type W211 04/2003-

Side 1 af 2  
09.02.2004

1. Reservehjul og indvendig beklædning i bagagerummet fjernes. Kofanger og kofangerindsats afmonteres. Ophæng til kofangerindsats skal ikke anvendes igen.
2. Gummipropperne i de eksisterende huller i vangerne svarende til **A** fjernes. Sidepladerne (**g**) og (**h**) anbringes i vangerne ved de eksisterende huller svarende til **A**, samt ved de eksisterende huller i bagpladen svarende til **B**, hvor kofangerophængene var monteret.
3. Sidepladerne (**g**) og (**h**) monteres løst ved **A** og **B**. Ved **B** placeres der i bagagerummet en stor skive.
4. Tværbroen anbringes mellem sidepladerne, hvor den monteres løst sammen med beslagene (**k**) og (**j**) samt sidepladerne (**g**) og (**h**) ved **D** og **D'**.
5. Monter kofangerindsatsen med de originale bolte ved **C**. Trækket justeres ind og alle bolte fastspændes. Afmonterede dele monteres igen.
6. Drejbar låseplade monteres ved **F** (se vedlagte vejledning)
7. Ved fast træk monteres kuglestangen (\*) sammen med beslag for sikkerhedswire.

## MONTERINGSSÆT:

|                |                                                             |                         |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Bolte (8.8):   | 8 stk. M10x35                                               | 4 stk. M12x35           | 4 stk. M12x40  |
| Møtrikker (8): | 2 stk. M12                                                  | 8 stk. M10              |                |
| Skiver:        | 8 stk. ø12 fjederskiver                                     | 8 stk. ø10 fjederskiver | 8 stk. 40x12x4 |
| Div.:          | 1 stk. drejbar dåseplade P05                                |                         |                |
| Kuglesystem:   | 1 stk. T45 alternativ T36 (fast eller aftagelig kuglestang) |                         |                |

Ved aftagelig kugle er denne monteret af fabrik.

|                                              |                |                                  |
|----------------------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Ved fast kugle skal der yderligere anvendes: | Bolte (8.8):   | 2 stk. M12x65<br>2 stk. M12x70   |
|                                              | Møtrikker (8): | 4 stk. M12 låsemøtrikker         |
|                                              | Afstandsrør:   | 2 stk. ø21,5/16x11,5             |
|                                              | Div.:          | 2 stk. Montageplader             |
|                                              |                | 1 stk. beslag for sikkerhedswire |

Dette træk er afprøvet til:  
Max. Belastning: 2200 Kg.

D-værdi: 11.5  
kN.

Kugletryk: 85 kg.

**JYDEKROG.DK**

**GLENTEVEJ 13**

**7430 IKAST**

**Tel: +45 26111693 Mail [info@jydekrog.dk](mailto:info@jydekrog.dk) [www.jydekrog.dk](http://www.jydekrog.dk)**

