

MONTERINGSVEJLEDNING

El-sæt nr.: 45-4552-41 Type: 736147

Anvendelse: VW Passat B4 Variant 11/93-05/97

Side 1 af 2
05.10.2005

Monteringssæt:

- 1 stk Stikdåse, 7 poler m. kontakt for tågebaglys
- 1 stk Gummitætning for stikdåse
- 1 stk Ledningssæt, 8 ledet
- 1 stk Ledningssæt, 2 ledet
- 1 stk Blinkerrelæ2+1 (6) x 21 W, 12 volt
- 1 stk Kontrollampe, grøn, 12 V
- 3 stk Metalskruer M5x30
- 3 stk Møtrikker M5
- 8 stk Kabelbindere 100 mm

Hovedpunkter i monteringen:

1. Afmonter ledninger på batteriet
2. Montage af 2 ledet ledningssæt til kontrollampe
3. Montage af 8 ledet ledningssæt og stikdåse
4. Funktionstest

1. Afmonter ledninger på batteri

- For at forhindre kortslutning under montagearbejdet, skal ledningen til batteriets plus-pol afmonteres af sikkerhedshensyn

OBS: Når strømmen fra batteriet brydes er der fare for at køre-computeren mister data, eller problemer med startspærren kan forekomme! Iagttag producentens forskrifter!

2. Montage af 2 ledet ledningssæt til kontrollampe

- Beklædningen under instrumentbrættet demonteres
- På egnet sted i førerens synsfelt bores et Ø10 mm hul for kontrollampen. F.eks. i en fri afblænding på midterkonsollen
- Enden af det 2 ledet ledningssæt med to stik trækkes gennem hullet, og monteres på kontrollampen
- Lampen med monteret 2 ledet ledningssæt, trykkes fast i hullet
- Enden af det 2 ledet ledningssæt med sammenbygget stik føres hen til bilens centrale elektronikboks
- Det bilens blinkerrelæ skiftes ud med det medleverede
- Stikket på det 2 ledet ledningssæt monteres i det tilsvarende stik i blinkerrelæet

3. Montage af 8 ledet ledningssæt og stikdåse

- Beklædningen i bagagerummet og bagagerummets venstre side demonteres
- Afdækningen for ledningsgennemføring findes ved siden af reservehjulet. Denne afdækning fjernes, og enden af det 8 ledet ledningssæt med de enkelte ledere føres igennem og føres hen til monteringspladen for stikdåsen
- Gummitætning for stikdåse monteres på ledningssættet
- Kontaktindsatsen i stikdåsen trykkes ud, og lederne monteres efter medleverede oversigt (se oversigt på næste side)
- Kontaktindsatsen for stikdåsen trykkes igen på plads i stikdåsen, som monteres sammen med gummitætningen på monteringspladen med de medleverede skruer (M5x30) og møtrikker (M5)
- Den på ledningssættet monterede gummitætning monteres i gennemføringen ved reservehjulet

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk

MONTERINGSVEJLEDNING

El-sæt nr.: 45-4552-41 Type: 736147

Anvendelse: VW Passat B4 Variant 11/93-05/97

Side 2 af 2
05.10.2005

OBS: Ved montage af stikdåsen, skal følgende punkter iagttages:

1. at ingen ledere i ledningssættet bliver klemt eller beskadiget **og** at kontakten for tågelys ikke blokeres
2. at alle gummitætninger sidder korrekt, og slutter tæt mellem huller og ledningssæt
3. at ledningssættet bliver fæstnet med de medfølgende kabelbindere så ledningssættet ikke udsættes for tryk eller anden mekanisk slid
4. at ledningssættet ikke monteres i nærheden af udstødningen

- Ledningssættet føres til venstre baglygte
- Stikkene med 1, 2 og 3 ledere fæstnes i de tilsvarende stik i lygtehuset
- Ledningssættets sidste ende med 3 ledere føres langs bagagerummets venstre side
- Stikket på lampen for bagagerumsbelysning afmonteres lampen
- Stikkene på ledningssættets sidste ende indskydes mellem lampen for bagagerumsbelysning og dennes forsyningsledning

4. Funktionstest

- Ledningen til batteriets +-pol monteres igen
- Alle funktioner testes med apparat med passende belastning
- Monter alle beklædninger

Ledningsoversigt for tilslutningsdåse:

Ledning	Kontaktnummer	Funktion
Sort/hvid	1/L	Blinklys, venstre
Hvid	2/54g	Tågebaglygte anhænger
Brun	3/31	Stel
Sort/grøn	4/R	Blinklys, højre
Grå/rød	5/58R	Højre baglygte
Sort/rød	6/54	Bremselys
Grå/sort	7/58L	Venstre baglygte
Grå/hvid	8/58b	Tågebaglygte bil

JYDEKROG.DK

Glentevej 13 - 7430 Ikast - tlf 26111693

Mail: Info@jydekrog.dk - www.jydekrog.dk